

CONHEÇA NOSSA MOTOBOMBA

AQ-DS 66-470

Motobomba elétrica indicada para

- Rebaixamento de lençol d'água
- Bombeamento
- Bypass
- Dragagem



Engenharia & Cia

email: contato@engenhariaecia.eng.br

Fone - Whats: 11 95696 7808

www.engenhariaecia.eng.br



AQ-DS 66-470

Mais economia e tecnologia para o seu projeto!



Aplicação:

Rebaixamento de lençol d'água, bombeamento, bypass e dragagem.

Características:

- Elimina a utilização / locação de grupos geradores;
- Tanque de 250 litros, com autonomia de trabalho de 36 horas;
- Engate para tanque extra de combustível;
- Equipamento silencioso e carenado;
- Motor Perkins de alta eficiência;
- Permite a passagem de sólido de até 3";
- Desvio (bypass) e dragagem;
- Maior segurança para a obra, maior produtividade e autonomia;
- Redução do número de equipamentos na obra;
- Proteção contra vazamentos de óleo.

ESPECIFICAÇÕES AQ-DS 66-470

Altura x largura x comprimento	1.550mm x 1.120mm x 2.420mm
Peso (sem diesel)	1.280 kg
Altura manométrica máxima	30 mca
Número de ponteiros	120 un.
Vazão nominal	470 m ³ /h
Potência	36,2 hp
Diâmetro de sucção	6"
Diâmetro de recalque	6"
Combustível	diesel

CONSUMO

Rotação (RPM)	1800	1600	1400	1200
Consumo	7	6	4,9	3,9
Vazão Máxima (m ³ /h)	470	430	390	350
Economia Diesel (l/h)	9,8	10,9	12	8,8

